

## Datenblatt Art.928.0062

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### ELEVATOR

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	16A / 250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	16A / 250V~
<b>Frequenz</b>	50 Hz	<b>Frequency</b>	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
<b>Zuleitung</b>	0,5m   H05VV-F   3G1,5mm <sup>2</sup>	<b>Supply cable</b>	0,5m   H05VV-F   3G1,5mm <sup>2</sup>
<b>Farbe Zuleitung</b>	Schwarz	<b>Colour supply cable</b>	Black
<b>Stecker</b>	Wieland GST18i3	<b>Plug</b>	Wieland GST18i3
Stromausgang		Power output	
<b>Steckdosen</b>		<b>Socket outlets</b>	
<b>1x CEE 7/3 (Type F)</b>		<b>1x CEE 7/3 (Type F)</b>	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Black, ähnlich RAL 9005, 90°		Black, similar to RAL 9005, 90°	
16A 250V~, IP20		16A 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
<b>Custom Module</b>		<b>Custom Modules</b>	
<b>1x</b>		<b>1x</b>	
Keystone Modul		Keystone Module	
CAT6a geschirmt mit 3,0m Patch-Leitung		CAT6a coupling shielded with 3.0m patch cable	
Seite 1: Kupplung RJ45 CAT6A 10GB		Side 1: RJ45 coupling CAT6A 10GB	
Seite 2: Stecker RJ45		Side 2: RJ45 plug	
<b>1x</b>		<b>1x</b>	
Keystone Modul		Keystone module	
HDMI 2.0 Kupplung mit 3,0m Leitung		HDMI 2.0 coupling with 3,0m cable	
Seite 1: Kupplung HDMI		Side 1: HDMI coupling	
Seite 2: Kupplung HDMI		Side 2: HDMI coupling	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
<b>Tischplattenstärke</b>	16-60mm	<b>Tabletop thickness</b>	16-60mm
<b>Einbautiefe</b>	135mm	<b>Mounting depth</b>	135mm
<b>Plattform</b>	ELEVATOR	<b>Platform</b>	ELEVATOR

**Material**

Gehäuse:  
Aluminium, Chrom matt

Blende:  
Aluminium, Chrom matt

Abdeckung:  
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005

**Material**

Housing:  
Aluminium, chrome matte

Cover (Top):  
Aluminium, chrome matte

Cover (Socket outlets) :  
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

**Montage**

Tischausschnitt 80(+/-1mm)

**Lieferumfang**

1x Steckdoseneinheit ELEVATOR

Im Karton

**Mounting**

Table cut-out 80(+/-1mm)

**Scope of delivery**

1x power strip ELEVATOR

In carton

**Umgebungsbedingungen**

**Environmental conditions**

**Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung** 5°C – 35°C  
**Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.**  
**Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung** -25°C - 60°C  
**Schutzart** IP20

**Surrounding temperature during mounting and use** 5°C – 35°C  
**Protect from direct sunlight.**  
**Surrounding temperature during transport and storage** -25°C - 60°C  
**Protection type** IP20

