

Datenblatt Art. 244.875

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Konturen-Zuleitung

| Elektrische Kenngrößen | | Electrical parameters | |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Nennstrom / Bemessungsspannung | 10A / 250V~ | Rated current / rated voltage | 10A / 250V~ |
| Produkteigenschaften | | Product attributes | |
| Länge (L) | 3,0m | Length (L) | 3,0m |
| Außendurchmesser (AD) | 6,8mm | Outer diameter (OT) | 6,8mm |
| Leitungstyp | H05BQ-F | Cable type | H05BQ-F |
| Anzahl Adern | 2 | Number of wires | 2 |
| Querschnitt (je Ader) | 1,0 mm ² | Diameter (per wire) | 1,0 mm ² |
| Mantelisoliation | PUR | Sheath insulation | PUR |
| Aderisoliation | Gummi | Wire insulation | Rubber |
| Farbe Mantelisoliation | orange | Colour Sheath insulation | orange |
| Farbe Aderisoliation | braun, blau | Colour wire insulation | brown, blue |
| Seite 1 | | Side 1 | |
| Stecker | CEE 7/17 | Plug | CEE 7/17 |
| Seite 2 | | Side 2 | |
| 30mm mit Aderendhülsen | | 30mm with ferrules | |
| Lieferumfang | | Scope of delivery | |
| 1x Konturen-Zuleitung | | 1x Contour supply cable | |
| Unverpackt | | Unpacked | |
| Umgebungsbedingungen | | Environmental conditions | |
| Schutzart | IP20 | Protection type | IP20 |

