

Datenblatt Art. 322.186

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Schutzkontaktzuleitung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Länge (L)	5,0 m	Length (L)	5,0 m
Außendurchmesser (AD)	9,5 mm	Outer diameter (OT)	9,5 mm
Leitungstyp	H07RN-F	Cable type	H07RN-F
Anzahl Adern	3G	Number of wires	3G
Querschnitt (je Ader)	1,5 mm ²	Diameter (per wire)	1,5 mm ²
Mantelisoliation	Neoprene	Sheath insulation	Neoprene
Aderisolation	Gummi	Wire insulation	
Farbe Mantelisoliation	schwarz	Colour Sheath insulation	black
Farbe Aderisolation	braun, blau, gelb-grün	Colour wire insulation	brown, blue, yellow-green
Seite 1		Side 1	
Stecker	CEE 7/7 (Type E/F) Zentralstecker	Plug	CEE 7/7 (Type E/F) central plug
Seite 2		Side 2	
	30mm mit Aderendhülsen		30mm with ferrules
Lieferumfang	1x Schutzkontaktzuleitung einzeln verpackt	Scope of delivery	1x Supply cable with earthing contact individually packed
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP44	Protection type	IP44

