

Datenblatt Art. 927.012

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

KAPSA

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	13A 250V~ 50Hz	Rated current / rated voltage Frequency	13A 250V~ 50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung Farbe Zuleitung Nicht wiederanschließbar	2,0m H05VV-F 3G1,5mm² Schwarz	Supply cable Colour supply cable Non rewirable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm² Black
Stecker Steckertyp	BS 1363 (Type G) Winkelstecker	Plug Plug type	BS 1363 (Type G) Right angled plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 2x UK BS 1363 (Type G) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90° 13A 250V~, IP20		Socket outlets 2x UK BS 1363 (Type G) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 90° 13A 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
USB-Charger Doppelcharger	3,1A / 5VDC	USB charger Double charger	3,1A / 5VDC
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abmessungen Tischplattenstärke Einbautiefe Plattform	204x51x71mm 10-40mm 45mm Standard (kHE)	Dimensions Tabletop thickness Mounting depth Platform	204x51x71mm 10-40mm 45mm Standard (kHE)
Material Abdeckung/ Endkappen: PA6 GF30, 650°C, schwarz ähnlich RAL 9005 Profil: AlMgSi 0,5, eloxiert E6 EV01		Material cover/ endcaps: PA6 GF30 650°C, black similar RAL 9005 Housing: AlMgSi 0,5, anodized E6 EV01	
Montage Tischausschnitt	53x189mm	Mounting Table cut-out	53x189mm
Lieferumfang 1x Steckdosenleiste KAPSA S		Scope of delivery 1x Power strip KAPSA S	

Im Karton

In carton

Optionales Zubehör
Deckel KAPSA S

Optional accessories
KAPSA S Lid

Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	17°C – 35°C	Surrounding temperature during mounting and use	17°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25°C - 60°C	Surrounding temperature during transport and storage	-25°C - 60°C
Schutzart	IP20	Protection type	IP20



