

## Datenblatt Art. 927.057

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### KAPSA Steckdoseneinheit S

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	16A / 230V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	16A / 230V~
<b>Frequenz</b>	50Hz	<b>Frequency</b>	50Hz
Netzanschluss		Power supply	
<b>Zuleitung</b>	<b>0,2m   H05VV-F   3G1,5mm<sup>2</sup></b>	<b>Supply cable</b>	<b>0,2m   H05VV-F   3G1,5mm<sup>2</sup></b>
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
<b>Stecker</b>	Wieland GST18i3	<b>Plug</b>	Wieland GST18i3
Stromausgang		Power output	
<b>Steckdosen</b>		<b>Socket outlets</b>	
<b>1x UK BS 1363 (Type G)</b>		<b>1x UK BS 1363 (Type G)</b>	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90°		Black, similar to RAL 9005, 90°	
Integrierte Sicherung 3,15 A		Integrated Fuse 3,15A	
13A / 250V~, IP20		13A / 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
<b>Custom Module</b>		<b>Custom Modules</b>	
<b>1x Custom Modul</b>		<b>1x Custom Module</b>	
<b>USB-Charger</b>		<b>USB charger</b>	
Doppelcharger	3,1A / 5VDC	Double charger	3,1A / 5VDC
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
<b>Tischplattenstärke</b>	10-40mm	<b>Tabletop thickness</b>	10-40mm
<b>Einbautiefe</b>	45mm	<b>Mounting depth</b>	45mm
<b>Material</b>		<b>Material</b>	
Gehäuse:	Aluminium, eloxiert	Housing:	Aluminium, anodised
Abdeckung:	PA6 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005	Cover:	PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005
<b>Lieferumfang</b>		<b>Scope of delivery</b>	
1x KAPSA Steckdoseneinheit S		1x KAPSA power strip S	

Im Karton

In carton

**Optionales Zubehör**  
KAPSA Deckel S**Optional accessories**  
KAPSA lid S

Umgebungsbedingungen

Environmental conditions

**Schutzart**

IP20

**Protection type**

IP20

Konformität / Approbation

Conformity / Approval

**Bauart geprüft**

BS 1363

**Type approved**

BS 1363

