

Datenblatt Art. 937.315

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

DESK 2 Steckdosenleiste / DESK 2 power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	13A / 250V~	Rated current / rated voltage	13A / 250V~
Frequenz	50 / 60Hz	Frequency	50 / 60Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,2m H05VV-F 3G1,5mm	Supply cable	0,2m H05VV-F 3G1,5mm
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	Wieland GST18i3	Plug	Wieland GST18i3
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
2x UK BS 1363 (Type G)		2x UK BS 1363 (Type G)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 45°		Black, similar to RAL 9005, 45°	
Integrierte Sicherung 3,15 A		Integrated Fuse 3,15A	
13A / 250V~, IP20		13A / 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
1x USB-C Charger 60W (85mm)		1x USB-C Charger 60W (85mm)	
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /	DC5.0V 3.0A 15.0W	Output voltage / Output current /	DC5.0V 3.0A 15.0W
Ausgangsleistung C-port	DC9.0V 3.0A 27.0W	Output power C-port	DC9.0V 3.0A 27.0W
	DC15.0V 3.0A 45.0W		DC15.0V 3.0A 45.0W
	DC20V 3.0A 60.0W		DC20V 3.0A 60.0W
Durchschnittseffizienz		Average active efficiency	
C port DC5.0V 3.0A 15.0W	84.6 %	C port DC5.0V 3.0A 15.0W	84.6 %
C port DC9.0V 3.0A 27.0W	87.9 %	C port DC9.0V 3.0A 27.0W	87.9 %
C port DC15.0V 3.0A 45.0W	90.0 %	C port DC15.0V 3.0A 45.0W	90.0 %
C port DC20V 3.0A 60.0W	90.3 %	C port DC20V 3.0A 60.0W	90.3 %
Effizienz bei niedriger Last 10%		Efficiency at low load (10%)	
C port DC5.0V 3.0A 15.0W	81.0 %	C port DC5.0V 3.0A 15.0W	81.0 %
C port DC9.0V 3.0A 27.0W	83.0 %	C port DC9.0V 3.0A 27.0W	83.0 %
C port DC15.0V 3.0A 45.0W	84.7 %	C port DC15.0V 3.0A 45.0W	84.7 %
C port DC20V 3.0A 60.0W	84.0 %	C port DC20V 3.0A 60.0W	84.0 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.08W	No-load power consumption	0.08W
Ladestandard		Charging standards	
Power Delivery	USB 3.1 PD	Power Delivery	USB 3.1 PD
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	

Material

Gehäuse:
Aluminium, eloxiert

Abdeckung und Endkappen:
PA6 GF30 850°C
schwarz ähnlich RAL 9005

Lieferumfang

1x DESK 2 Steckdosenleiste
Haltewinkel

Im Karton

Material

Housing:
Aluminium, anodised

Cover and endcaps:
PA6 GF30 850°C
black similar to RAL 9005

Scope of delivery

1x DESK 2 Power strip
Mounting brackets

in carton

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5°C - 35°C
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-20°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10 - 90%
Luftdruck	80 - 108kPa
Schutzart	IP20

Environmental conditions

Surrounding temperature during mounting and use	5°C - 35°C
Surrounding temperature during transport and storage	-20°C - 60°C
Relative humidity (non-condensing)	10 - 90%
Air pressure	80 - 108kPa
Protection type	IP20

Konformität / Approbation

EN 62368-1:2014 +A11:2017 (USB Charger)

Conformity / Approval

EN 62368-1:2014 +A11:2017 (USB Charger)

