

Datenblatt Art. 399.198

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Profi-Gerätekabeltrommel

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	1,5m H07RN-F 3G1,5mm ²	Supply cable	1,5m H07RN-F 3G1,5mm ²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Zuleitung 2	38,5m H07RN-F 3G1,5mm ²	Supply cable 2	38,5m H07RN-F 3G1,5mm ²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	black
Kupplung		Coupling	
3x CEE 7/3 (Type F)		3x CEE 7/3 (Type F)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° mit Klappdeckel		Black, similar to RAL 9005, 35° with cover	
16A 250V~		16A 250V~	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Thermoschutzschalter	3-polig, rückstellbar	Thermo circuit breaker	3-pole, resettable
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abmessungen		Dimensions	
L/B/H	312/230/397mm	L/B/H	312/230/397mm
Material		Material	

Gestell:
Doppelrohrgestell aus Stahlblech mit Kunststoffelementen, rot

Trommelkörper:
Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff, schwarz

Mit Sterngriffbremse

Ergonomischer, rutschfester 2-Komponentengriff

Frame:
Double tube frame made of steel sheet with plastic elements, red

Reel body:
Reel body made from unbreakable special plastic, black

With star handle brake

Ergonomic, non-slip 2-component handle

Lieferumfang

1x Profi-Kabeltrommel

Im Karton

Scope of delivery

1x Professional cable reel

In carton

Umgebungsbedingungen

Environmental conditions

Schutzart IP44

Protection type IP44

Konformität / Approbation

Conformity / Approval

Bauart konform nach DGUV-I 203-006

Type approved DGUV-I 203-006

Sonstiges

Other

Für die Verwendung im Freien und auf Baustellen

For outdoor and construction site use