

## Datenblatt Art. BM005931

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### CONNECTUS

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	16A / 250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	16A / 250V~
<b>Frequenz</b>	50Hz	<b>Frequency</b>	50Hz
Netzanschluss		Power supply	
<b>Zuleitung</b>	<b>2,0m   H05VV   3G1,5mm<sup>2</sup></b>	<b>Supply cable</b>	<b>2,0m   H05VV   3G1,5mm<sup>2</sup></b>
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
<b>Stecker</b>	<b>CEE 7/7 (Type E/F)</b>	<b>Plug</b>	<b>CEE 7/7 (Type E/F)</b>
Steckertyp	Winkelstecker	Plug type	Right angled plug
Stromausgang		Power output	
<b>Steckdosen</b>		<b>Socket outlets</b>	
<b>6x CEE 7/5 (Type E)</b>		<b>6x CEE 7/5 (Type E)</b>	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°		Black, similar to RAL 9005, 35°	
16A / 250V~, IP20		16A / 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
<b>Schalter</b>		<b>Switch</b>	
Grün beleuchtet		Green illuminated	
<b>Netz- und Frequenzfilter</b>		<b>Mains and frequency filter</b>	
Filtert kleinste Störungen (30 MHz)		Filters small interferences (30 MHz)	
Eckfrequenz	400 Hz	Base frequency	400 Hz
Dämpfung pro Dekade	20 dB	Attenuation per decade	20 dB
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
<b>Überspannungsschutz</b>		<b>Overvoltage protection</b>	
Kurzschlussfestigkeit	1,5 kA	Short circuit resistance	1,5 kA
Max. Leerlaufspannung U <sub>oc</sub>	6kV	Max. open-circuit voltage	6kV
Bemessungsspannung U <sub>n</sub>	230-250VAC; 50Hz	Rated voltage	230-250VAC; 50Hz
Max. Dauerspannung U <sub>c</sub>	255V; 50Hz	Continuous voltage	255V; 50Hz
Mit optischer Funktions- und Ausfallanzeige		With optical function and failure display	
SPD Typ	3	SPD type	3

## Weitere Produkteigenschaften

**Plattform** Standard (kHE)

### Material

Gehäuse:  
PA6 GF30 850°C, silber

Abdeckung:  
PA6 GF30 850°C, grau

Endkappen:  
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005

### Lieferumfang

1x CONNECTUS Steckdosenleiste  
Inkl. Langloch zur Wandmontage und Befestigungsmöglichkeit für Kabelbinder

Im Polybeutel

## Further product attributes

**Plattform** Standard (kHE)

### Material

Housing:  
PA6 GF30 850°C, silver

Cover:  
PA6 GF30 850°C, grey

Endcaps:  
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

### Scope of delivery

1x CONNECTUS power strip  
Incl. mounting hole and fastening option for cable ties

Packed in polybag

## Umgebungsbedingungen

**Maximale Höhe** 0 - 2000m  
**Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung** 5°C – 35°C  
**Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.**  
**Umgebungstemperatur bei Transport** -25°C - 60°C  
**Relative Luftfeuchtigkeit (nicht Schutzart)** 5 – 95%  
**Schutzart** IP20

## Environmental conditions

**Maximum height** 0 - 2000m  
**Surrounding temperature during mounting and use** 5°C – 35°C  
**Protect from direct sunlight.**  
**Surrounding temperature during** -25°C - 60°C  
**Relative humidity (non-condensing)** 5 – 95%  
**Protection type** IP20