


Datasheet / Datenblatt

BN7500 Master

Item no. / Artikelnr.: 802.7501

1234,3±1.00



Features

Energy Metering	Integrated measurements of current (A); active power(kW); voltage (V); frequency (Hz); power factor; apparent power (VA); reactive power (var); energy (kWh)	Energie Messung	Integrierte Messung von Strom (A); Wirkleistung (kW); Spannung (V); Frequenz (Hz); Power Factor; Scheinleistung (VA); Blindleistung (var); Energie (kWh)
Metering per phase	Yes	Messung pro Phase	Ja
Metering per outlet	Yes	Messung pro Steckdose	Ja
Metering accuracy	+/- 1% billing grade	Messgenauigkeit	+/- 1% Billing grade
Outlet switching	Yes	Schaltbare Steckdosen	Ja
Trip State Monitoring	Yes	Sicherungsüberwachung	Ja
RCM	No	RCM	Nein
RCM Type		RCM Typ	
Sensors	Up to two external sensors (sold separately)	Sensoren	Anschlussmöglichkeit für bis zu zwei externe Sensoren (Separat erhältlich)
Display	OLED Display (rotatable via Software)	Display	OLED-Display (per Software drehbar)
Modbus	Two Modbus RJ45 connectors	Modbus	Zwei Modbus RJ45 Anschlüsse
Network	10/100 Mbit/s Autosensing	Netzwerk	10/100 Mbit/s Autosensing
Supported network protocols	IPv4, IPv6, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, SSH, SNMPv2, SNMPv3, SMTP, Syslog, NTP	Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, SSH, SNMPv2, SNMPv3, SMTP, Syslog, NTP
USB Port	USB 2.0 host port	USB Port	USB 2.0 Host-Anschluss

Input / Stromeingang

Input plug	CEE 32A	Eingangsstecker	CEE 32A
Input cable	3,0m H05VV-F 3G4mm ²	Zuleitung	3,0m H05VV-F 3G4mm ²

Rated current	Max. 32 A	Bemessungsstrom	Max. 32 A
Rated voltage	100 - 260 VAC	Bemessungsspannung	100 - 260 VAC
Phases	L / N / PE	Phasen	L / N / PE
Frequency	50 / 60 Hz	Frequenz	50 / 60 Hz

Output / Stromausgang

Outlets	IEC 320 C13: 16 (10 A) IEC 320 C19: 4 (16 A)	Steckdosen	IEC 320 C13: 16 (10 A) IEC 320 C19: 4 (16 A)
Circuit Breakers	2 x Circuit breaker	Sicherungsautomaten	2 x Leitungsschutzschalter

Physical / Mechanik

Dimensions	1234,4 x 44 x 65 mm	Abmessungen	1234,4 x 44 x 65 mm
Profile	Aluminium anodized	Profil	Aluminium eloxiert
Mounting	Universal mounting set for mounting in server racks	Montage	Universal Montageset zur Befestigung in Serverracks
Plastic Materials	PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant 850°C	Kunststoff	PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C

Environmental / Umgebungsbedingungen

Maximum elevation	0 - 3,000m	Maximale Höhe	0 - 3,000m
Temperature (operating / storage)	-5 – 60° C / -15 – 85°C	Temperatur (Betrieb / Lagerung)	-5 – 60° C / -15 – 85°C
Relative humidity	5 – 85% RH. Non condensing	Relative Luftfeuchtigkeit	5 – 85% RH. Nicht kondensierend

Compliance / Konformität

	CE EN 55022 Class A, EN 55024 Class B		CE EN 55022 Class A, EN 55024 Class B
--	--	--	--