

Datenblatt Art. 910.106

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Steckdoseneinsatz

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16 A / 230V~	Rated current / rated voltage	16 A / 230V~
Nennstrom / Bemessungsspannung	16 A / 400V~	Rated current / rated voltage	16 A / 400V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
2x CEE 7/3 (Type F)		2x CEE 7/3 (Type F)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°		Black, similar to RAL 9005, 35°	
16A / 250V~, IP20		16A / 250V~, IP20	
1x CEE 16A/400V~		1x CEE 16A/400V~	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Rot		Red	
16A / 400V~, IP44		16A / 400V~, IP44	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Thermoschutzschalter	1-polig	Thermo protection switch	1-pole
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material		Material	
Gehäuse:		Housing:	
Schwarz		Black	
Klappendeckel:		Hinged lid:	
Rot		Red	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x Steckdoseneinsatz, 3-fach		1x Socket insert, 3-way	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP44	Protection type	IP44

