

## Datenblatt Art. 919.177

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### Vollgummi-Kupplung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	16A / 250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	16A / 250V~
<b>Frequenz</b>	50Hz	<b>Frequency</b>	50Hz
Netzanschluss		Power supply	
<b>Typ</b>	<b>351D/Gu</b>	<b>Type</b>	<b>351D/Gu</b>
Mit Schraubklemme		With screw terminals	
Für Leitungen bis H07RN-F 3G2,5mm <sup>2</sup>		For cables up to H07RN-F 3G2,5mm <sup>2</sup>	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
<b>Material</b>		<b>Material</b>	
Gehäuse und Deckel: SBR, schwarz		Housing and lid: sbr, black	
Kontakte: CuZn 37		Contact: CuZn 37	
<b>Lieferumfang</b>		<b>Scope of delivery</b>	
1x Vollgummi-Kupplung mit Schutzkontakt		1x solid rubber coupling with earthing contact	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
<b>Umgebungstemperatur</b>	-40°C - 70°C	<b>Surrounding temperature during transport and storage</b>	-40°C - 70°C
<b>Schutzart</b>	IP44	<b>Protection type</b>	IP44
Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
<b>Bauart geprüft</b>	DIN 49440-2-D-AR1nik, RoHS	<b>Type approved</b>	DIN 49440-2-D-AR1nik, RoHS
<b>Zertifiziert nach</b>	VDE, Kema, ÖVE	<b>Certified according to</b>	VDE, Kema, ÖVE

Zeichnung

Drawing

