



# TP-Link TL-R470T+ Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz

Marke : TP-Link

Artikel-Code: TL-R470T+

Produktname : TL-R470T+

TP-Link TL-R470T+. Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Ethernet Schnittstellen Typ: Schnelles Ethernet, Verkabelungstechnologie: 10/100Base-T(X). Unterstützte Netzwerkprotokolle: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: HTTPS, VPN Unterstützung: PPTP/L2TP/IP Sec. Flash-Speicher: 16 MB, Speicherkapazität: 128 MB, Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP. Produktfarbe: Schwarz, LED-Anzeigen: LAN, Leistung, System, WAN, WLAN



<b>WAN-Verbindung</b>		<b>Sicherheit</b>	
Ethernet-WAN *	✓	VPN Unterstützung	PPTP/L2TP/IP Sec
<b>Netzwerk</b>		<b>Merkmale</b>	
Netzstandard *	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Flash-Speicher	16 MB
Ethernet Schnittstellen Typ *	Schnelles Ethernet	Speicherkapazität	128 MB
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	macOS
Vollduplex	✗	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Statische Route	✓	Wärmeableitung	1 BTU/h
Verkehrssteuerung	✓	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	1 h
Gleichzeitige Verbindungen	10000	Zertifizierung	CE, FCC, RoHS
<b>Management-Funktionen</b>		<b>Design</b>	
Web-basiertes Management *	✓	Produktfarbe *	Schwarz
Quality of Service (QoS) Support	✓	Rack-Einbau	✗
Universal Plug and Play (UPnP)	✓	LED-Anzeigen	LAN, Leistung, System, WAN, WLAN
Reset-Knopf	✓	<b>Energie</b>	
<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>		Stromverbrauch (Standardbetrieb) * 1,56 W	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	4	<b>Betriebsbedingungen</b>	
Anzahl Faseranschlüsse	1	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
<b>Protokolle</b>		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
DMZ-Unterstützung	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
DHCP-Client *	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
DHCP-Server *	✓	<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS	Breite	158 mm
<b>Sicherheit</b>		Tiefe	101 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen *	HTTPS	Höhe	25 mm
Firewall	✓	<b>Sonstige Funktionen</b>	
MAC Adressen Filtern	✓	Switch-Typ	Unmanaged

## Sicherheit

IP-MAC-Portbindung



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date