



TP-Link Tragbarer 300Mbit/s-WLAN-Nano-Router

Marke : TP-Link

Artikel-Code: TL-WR802N

Produktname : Tragbarer 300Mbit/s-WLAN-Nano-Router

- Bis zu 300 Mbit/s WLAN-Geschwindigkeit
- Nano-Design, ideal für unterwegs
- Mehrere Betriebsarten für unterschiedliche Einsatzszenarien: WLAN-Router, WISP-Client, Client, Repeater und Accesspoint
- Betrieb über mitgeliefertes Netzteil, Smartphone-Ladegerät oder USB-Port am Laptop/Computer

Tragbarer 300Mbit/s-WLAN-Nano-Router

TP-Link Tragbarer 300Mbit/s-WLAN-Nano-Router. WAN-Verbindungstyp: RJ-45. WLAN-Band: Einzelband (2,4GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN Datentransferrate (max.): 300 Mbit/s.

Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Schnelles Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s, Verkabelungstechnologie: 10/100Base-T(X). Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, Firewall: SPI. Unterstützte Netzwerkprotokolle: IPv4, IPv6



WAN-Verbindung		Protokolle	
Ethernet-WAN *	✓	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
DSL-WAN *	✗	Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6
SIM-Karten-Slot *	✗	Design	
3G/4G USB Modem-Kompatibilität *	✗	Produktfarbe	Blau, Weiß
WAN-Verbindungstyp	RJ-45	LED-Anzeigen	Aktivität, LAN, Leistung, WLAN
Wireless LAN Funktionen		Ein-/Ausschalter	✓
WLAN-Band *	Einzelband (2,4GHz)	Produkttyp *	Tragbarer Router
Top WLAN-Standard *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Nachhaltigkeit	
WLAN Datentransferrate (max.) *	300 Mbit/s	Nachhaltigkeitskonformität	✓
WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Nachhaltigkeitszertifikate	Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Netzwerk		Lieferumfang	
Eingebauter Ethernet-Anschluss *	✓	Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45), USB
Schnittstellentyp Ethernet-LAN *	Schnelles Ethernet	AC-Netzadapter	✓
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s	Schnellinstallationsanleitung	✓
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)	Antenne	
Netzstandard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Antennen-Design *	Intern
Portweiterleitung	✓	Anzahl der Antennen	2
Port-Auslösung	✓	270M: -65dBm@10% PER , 130M: -70dBm@10% PER , 108M: -82dBm@10% PER , 54M: -73dBm@10% PER , 11M: -82dBm@8% PER , 6M: -86dBm@10% PER , 1M: -90dBm@8% PER	
Dynamisches DNS (DDNS)	✓	erhalte Energie	
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)	1	CE: , <20dBm(2.4GHz) , FCC: , <30dBm	
VPN-Passthrough	✓	Merkmale	
Anschlüsse und Schnittstellen		Eingebauter Prozessor	✓
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Anzahl Prozessorkerne	1
USB Anschluss *	✓		
Speicherkartenslot(s)	✗		
Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓		

Management-Funktionen		Leistung	
Web-basiertes Management	✓	Energiequelle *	USB
Quality of Service (QoS) Support	✓	Ausgangsspannung	5 V
Reset-Knopf	✓	Ausgangsstrom	1 A
Sicherheit		Betriebsbedingungen	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Firewall	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Firewall	SPI	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
DoS Attacken Prävention	✓	Systemanforderung	
Filterung	✓	Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64	
MAC Adressen Filtern	✓		
IP-Adressen Filter	✓		
DMZ-Unterstützung	✓		
Protokolle			
DHCP-Client	✓		
DHCP-Server	✓		
	Unterstützt Windows-Betriebssysteme		
	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓	
	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	macOS	
Gewicht und Abmessungen			
Breite		57 mm	
Tiefe		57 mm	
Höhe		18 mm	
Verpackungsdaten			
Verpackungsbreite		110 mm	
Verpackungstiefe		109 mm	
Verpackungshöhe		73,5 mm	
Paketgewicht		240 g	
Logistikdaten			
Warentarifnummer (HS)		85176990	



6935364071714

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date