



TP-Link Archer C6 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß

Marke : TP-Link

Artikel-Code: ARCHER C6

Produktname : Archer C6

TP-Link Archer C6. WAN-Verbindungstyp: RJ-45. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN Datentransferrate (max.): 867 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Schnelles Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s, Verkabelungstechnologie: 10/100Base-T(X). Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. VoIP Protokolle: IPv4, IPv6



WAN-Verbindung		Sicherheit	
Ethernet-WAN *	✓	IP-Adressen Filter	✓
DSL-WAN *	✗	DMZ-Unterstützung	✓
SIM-Karten-Slot *	✗	Protokolle	
3G/4G USB Modem-Kompatibilität *	✗	DHCP-Client	✓
WAN-Verbindungstyp	RJ-45	DHCP-Server	✓
Wireless LAN Funktionen		Universal Plug and Play (UPnP)	✓
WLAN-Band *	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)	VoIP Protokolle	IPv4, IPv6
Top WLAN-Standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Design	
WLAN Datentransferrate (max.) *	867 Mbit/s	Produktfarbe	Weiß
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Anzeigelicht	✓
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	450 Mbit/s	LED-Anzeigen	LAN, Leistung, WLAN
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)	867 Mbit/s	Ein-/Ausschalter	✓
Netzwerk		Produkttyp *	Tabletop-Router
Eingebauter Ethernet-Anschluss *	✓	Lieferumfang	
Schnittstellentyp Ethernet-LAN *	Schnelles Ethernet	Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s	AC-Netzadapter	✓
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)	Betriebsanleitung	✓
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Schnellinstallationsanleitung	✓
Portweiterleitung	✓	Schnellstartübersicht	✓
VPN-Passthrough	✓	Antenne	
VPN Unterstützung	PPTP, L2TP, IPSec	Antennen-Design *	Extern
Empfängersensitivität	5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm	Anzahl der Antennen	5
Mobiles Netzwerk		Sendeleistung	CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz)
3G	✗	Leistung	
		Energiequelle *	AC
		Ausgangsspannung	12 V
		Ausgangsstrom	1 A
		Betriebsbedingungen	
		Betriebstemperatur	0 - 40 °C

Mobiles Netzwerk		Betriebsbedingungen	
4G	✘	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	5	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
USB Anschluss *	✘	Systemanforderung	
Speicherkartenslot(s)	✘	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64	
Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓		
Management-Funktionen			
Reset-Knopf	✓		
WPS Sicherheit per Tastendruck	✓		
Sicherheit			
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK		
Firewall	✓		
Gastzugang	✓		
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)	✓		
DoS Attacken Prävention	✓		
Filterung	✓		
MAC Adressen Filtern	✓		
		Unterstützt Windows-Betriebssysteme	
		Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
		Unterstützt Mac-Betriebssysteme	macOS
		Mac-Kompatibilität	✓
Gewicht und Abmessungen			
Breite		230 mm	
Tiefe		144 mm	
Höhe		37 mm	
Verpackungsdaten			
Verpackungsart		Box	
Logistikdaten			
Warentarifnummer (HS)		85176990	
Sonstige Funktionen			
Maximale Datenübertragungsrate		1 Mbit/s	



6935364088903

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 26-JUN-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date