



TP-Link Deco X10 Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 2 Intern

Marke : TP-Link

Artikel-Code: DECO X10(1-PACK)

Produktname : Deco X10



TP-Link Deco X10. Produktfarbe: Weiß, Antennentyp: Intern, Produkttyp: Mesh-Router. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN Datentransferrate (max.): 1500 Mbit/s. Funktionen zur Kontrolle durch die Eltern: Schlafenszeit, Benutzerdefinierte Profile, Family online time ranking, Zeit für die Familie, Off..., Betriebsmodi: Router Mode, Access Point Mode. Breite: 110 mm, Tiefe: 110 mm, Höhe: 114 mm. Anzahl der enthaltenen Einheiten: 1 Stück(e)

Design		Wireless LAN Funktionen	
Produkttyp	Mesh-Router	Bedienung durch Apps unterstützt	TP-Link Deco
Produktfarbe *	Weiß	Merkmale	
LED-Anzeigen	Ja	Quality of Service (QoS) Support	✓
Antennentyp *	Intern	Portweiterleitung	✓
Maximale Abdeckung	190 m ²	BeamForming	✓
Reset-Knopf	✓	Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)	1
Betriebstemperatur	0 - 40 °C	Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)	1
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C	Kontrolle durch Eltern	✓
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%	Funktionen zur Kontrolle durch die Eltern	
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%	Schlafenszeit, Benutzerdefinierte Profile, Family online time ranking, Zeit für die Familie, Off time, Pause the Internet, Professional content filter library, Time rewards	
Wireless LAN Funktionen		MU-MIMO-Technologie	✓
WLAN-Band *	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)	MIMO	✓
Top WLAN-Standard *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Betriebsmodi	Router Mode, Access Point Mode
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Protokolle	
WLAN Datentransferrate (max.) *	1500 Mbit/s	DHCP-Client	✓
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	300 Mbit/s	DHCP-Server	✓
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)	1201 Mbit/s	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Anschlüsse und Schnittstellen	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA, WPA2, WPA3	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	2
Dynamische IP-Adresse	✓	Gewicht und Abmessungen	
Statische IP	✓	Breite	110 mm
IGMP-Proxy	✓	Tiefe	110 mm
IGMP-Snooping	✓	Höhe	114 mm
Tagged VLAN	✓	Lieferumfang	
Dynamisches DNS (DDNS)	✓	AC-Netzadapter	✓
Gastzugang	✓	Anzahl der enthaltenen Einheiten	1 Stück(e)
		Ethernet-Kabel	✓



4895252503197



4895252503203

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date