



TP-Link Omada EAP683 UR WLAN Access Point 6000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)

Marke : TP-Link

Produktfamilie: Omada

Artikel-Code: EAP683 UR

Produktname : EAP683 UR



TP-Link Omada EAP683 UR. Maximale Datenübertragungsrate: 6000 Mbit/s, Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz): 1148 Mbit/s, Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz): 4804 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, Funktionen Service Set Identifier (SSID): Multiple SSIDs. DC Spannungsrage: 12 V. Platzierung: Zimmerdecke, Wand, Produktfarbe: Weiß. Antennentyp: Intern, Antennenrichtungsart: Mit kugelförmiger Richtcharakteristik, Antenne Zunahmeniveau (max): 5 dBi

Merkmale		Management-Funktionen	
2,4 GHz *	✓	Upgradefähige Firmware	✓
5 GHz *	✓	Anschlüsse und Schnittstellen	
6 GHz *	✗	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1
Maximale Datenübertragungsrate *	6000 Mbit/s	Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	1148 Mbit/s	Energie	
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	4804 Mbit/s	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000,2500 Mbit/s	DC Spannungsrage	12 V
Frequenzband	2.4 - 6 GHz	Design	
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at	Platzierung *	Zimmerdecke, Wand
Zahl der Benutzer	510 Benutzer	Produktfarbe *	Weiß
Automatische Kanalwahl	✓	Reset-Knopf	✓
Automatischer Kanalscan	✓	LED-Anzeigen	✓
MIMO	✓	Antenne	
MIMO-Typ	Multi User MIMO	Antennentyp *	Intern
Schnelles Roaming	✓	Antennenrichtungsart	Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
VLAN-Unterstützung	✓	Antenne Zunahmeniveau (max)	5 dBi
Ratenbeschränkung	✓	Gewicht und Abmessungen	
Bandsteuerung	✓	Breite	220 mm
Airtime Fairness (ATF)	✓	Tiefe	220 mm
Quality of Service (QoS) Support	✓	Höhe	32,5 mm
BeamForming	✓	Verpackungsdaten	
Sicherheit		Verpackungsart	Box
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen *	HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH	Lieferumfang	
MAC Adressen Filtern	✓	Anzahl enthaltener Produkte	1 Stück(e)
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs	Montageset	✓
Zugriffskontrollliste	✓	Schnellstartübersicht	✓

Management-Funktionen

Syslog

**Betriebsbedingungen**

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 90%

Betriebstemperatur 0 - 40 °C

Temperaturbereich bei Lagerung -40 - 70 °C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 - 90%



8885020621938



0810142821018



810142821018

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.