

# ROLINE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, PoE, grau, 1,5 m

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 21.15.4314    |
| Hersteller          | ROLINE        |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.15.4314    |
| EAN (Einzelstück)   | 7630049634022 |



**Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 6A mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Verknotungsfrei, flexibel und relativ dünn, aber dennoch PoE-tauglich**

- Sehr flexibles Patchkabel, dünne Litzenstränge und zugleich hinreichend dimensioniert, um PoE-tauglich zu sein
- Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken, speziell für den Anschluss von Komponenten (z.B. IP-Kameras)
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäß EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litzenstrang. Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie. Gesamtschirmung: Kupfergeflecht

## Verknotungsfrei

### Technische Daten

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Hersteller    | ROLINE             |
| Produktgruppe | Twisted Pair Kabel |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Produkttyp                  | S/FTP Patchkabel   |
| Farbe                       | grau               |
| Länge                       | 1.5 m              |
| Schirmungstyp               | PiMF               |
| Übertragungsqualität        | Cat6A / Class EA   |
| Anzahl Adern                | 8                  |
| Aderquerschnitt (AWG)       | AWG 28             |
| Aderntyp                    | Litze              |
| Biegeradius                 | Min. 27 mm         |
| Rasthebelschutz             | ja                 |
| Knickschutztülle            | angespritzt        |
| Aussen-Ø Kabel              | 4.5 +/-0.2mm       |
| Kabel LSOH                  | ja                 |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45              |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45              |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45             | Standard           |
| Betriebstemperatur min.     | -10 °C             |
| Betriebstemperatur max.     | 60 °C              |
| Lagertemperatur min.        | -20 °C             |
| Lagertemperatur max.        | 75 °C              |
| Gewicht                     | 64 g               |
| Verpackungshöhe             | 20 mm              |
| Verpackungsbreite           | 100 mm             |
| Verpackungstiefe            | 100 mm             |

---

Paketgewicht

0.036 kg