

ROLINE 19-Zoll Serverschrank 42 HE, 800x1000 BxT schwarz

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 26.21.0158 |
| Hersteller | ROLINE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 26.21.0158 |
| EAN (Einzelstück) | 7630049601611 |



ROLINE 19 Zoll Serverschrank 42 HE 800x1000 BxT schwarz

Die Serverschränke der ROLINE Pro Serie wurden speziell für eine komfortable und flexible Netzwerkverkabelung entwickelt. Seitlich im Dach und Boden (ab 800 mm Schrankbreite) befinden sich Einlässe mit Bürsten, ein aufschiebbarer Einlass mit Moosgummidichtung sowie ein zusätzlicher Bürsteneinlass im Bodenchassis, die vielseitige Einsatzmöglichkeiten bieten. Perforierte Einflügel-Fronttüren und doppelflügelige Rücktüren, jeweils mit Schwenkgriff und Profil-Halbzylinder, sorgen für eine verbesserte Luftzirkulation. Das Dach verfügt über eine perforierte Abdeckung, die eine einfache Installation eines Lüftermoduls ermöglicht.

Im Inneren des Schrankes sind zwei Paar galvanisierte 19"-Profilschienen montiert, die mit in beide Richtungen ablesbaren Höheneinheiten ausgestattet und in der Tiefe verstellbar sind. Zusätzlich sind sie mit Tiefenstreben verbunden. Jeder Schrank besteht aus einer robusten Stahlkonstruktion mit einer Materialstärke von bis zu 2,0 mm. Die Schränke sind elektrostatisch pulverbeschichtet und in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005) erhältlich. Modular abschließ- und abnehmbare Seitenwände (ab 42HE horizontal geteilt) und Türen verbessern die Zugänglichkeit. Der Türanschlag kann ebenfalls gewechselt werden. Die komplette Konstruktion ist zerlegbar, weshalb die Schränke bei Bedarf vollständige demontierbar wären.

Technische Daten

| | |
|---------------|-------------------|
| Hersteller | ROLINE |
| Produktgruppe | 19"/-10"-Schränke |

| | |
|--------------------------------|--|
| Produkttyp | 19"-Serverschrank |
| Farbe | schwarz |
| Lieferumfang | 19-Zoll Serverschrank 42 HE, Erdungskabel-Set, Einbausatz für Profil-Halbzylinder, 2x Schlüssel, Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben), Montageanleitung |
| Höheneinheiten | 42 HE |
| Unterstützte Mindest-Racktiefe | 675 mm |
| Unterstützte Maximal-Racktiefe | 875 mm |
| Lieferzustand | komplett montiert |
| Materialgruppe | Stahl |
| Serverschrank | ja |
| Wandmontage möglich | nein |
| Justierfüsse | ja |
| Maximale Tragkraft | 1000 kg |
| Schutzart (IP Code) | IP20 |
| Schalldicht | nein |
| Fronttür | Stahltür, perforiert |
| Rackschienen | ja |
| Seitenwände enthalten | ja |
| Abnehmbare Seitenwände | ja |
| Abnehmbare Vordertür | ja |
| Abnehmbare Hintertür | ja |
| Belüftung | passiv |
| RAL-Farbe | RAL 9005 Tiefschwarz |
| Höhe | 1970 mm |
| Breite | 800 mm |
| Tiefe | 1000 mm |
| Gewicht | 125.8 kg |