

ATEN CL5816N LCD KVM Switch, USB-PS/2, VGA GB

Artikelnummer

14.01.6237



Hersteller

ATEN

Hersteller-Art.-Nr.

CL5816N GB



16-Port-PS/2-USB-VGA-Dualschienen-LCD-KVM-Switch mit Daisy-Chain-Port und Unterstützung von USB-Peripherie

- Exklusive LED Beleuchtung - entwickelt von ATEN zur Beleuchtung der Tastatur und des Touchpad für Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
 - Integrierte KVM Konsole mit einem 19" LCD Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung in Doppelschienen-Ausführung
 - Platzsparendes Design - bis zu zwei Konsolen (ein Bus) können bis zu 16 Computer steuern
 - Schalten Sie bis zu 31 weitere Geräte in Reihe*, und steuern Sie 512 Computer von zwei Konsolen aus (ein Bus)
 - Doppelte Schnittstelle - unterstützt Computer und Konsolen mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
 - Unterstützt USB-Peripheriegeräte für Computer, die mit der lokalen Station verbunden sind
 - LCD-Modul bis 120° drehbar zum Einstellen eines ergonomischen Blickwinkels
 - Konsolarretierung - arretiert die eingeschobene Konsole in einer sicheren Position, wenn sie nicht benutzt wird
 - Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac und Sun
 - Unterstützt USB-Multimedia-Tastaturen für PC, Mac und Sun
 - Automatische Erkennung von PS/2- bzw. USB-Eingabegeräten
 - Tastatur- und Mausemulation (USB- und PS/2) für nahtlose Portumschaltung - die Computer können gestartet werden, wenn die Konsole gegenwärtig auf einen anderen Computer gelegt ist
 - Zusätzlicher Konsolport - verwalten Sie die am LCD-KVM-Switch angeschlossenen Computer auch über eine externe Konsole (Monitor, USB-Tastatur und USB-Maus)
- *kompatible KVM-Switches: ACS1208A, ACS1216A, CS1708A, CS1716A
- Unterstützt eine externe USB-Maus

- Verbesserte Grafikqualität – unterstützt Auflösungen bis 1280 x 1024 bei 75 Hz
- Keine Softwareinstallation erforderlich – einfache Umschaltung zwischen den Computern per Schalter auf der Vorderseite, über Hotkeys und per mehrsprachiger Benutzerführung über OSD-Bildschirmmenüs
- Automatische Erkennung der Position einer Station bei Reihenschaltung – kein Setzen von DIP-Schaltern erforderlich – die vorderseitige LED-Anzeige signalisiert die Position der Station
- Die Portnamen werden automatisch umkonfiguriert, wenn Sie die Reihenfolge der Stationen ändern.
- Kennwortschutz auf zwei Ebenen – nur autorisierte Benutzer dürfen Computer einsehen und steuern
- Der LCD-Ein-/Aus-Schalter hilft dabei, Strom zu sparen und verlängert die Lebensdauer des Displays
- Unterstützt ein Administrator- und vier Benutzerkonten mit unabhängigen Profilen
- Automatische Portumschaltung zur dauerhaften Überwachung ausgewählter Computer
- Broadcast-Funktion – die Tastaturbefehle können gleichzeitig an alle angeschlossenen Computer gesendet werden
- Hot-Plugging – schließen Sie neue Computer an, oder entfernen Sie sie, ohne den Switch auszuschalten
- Signalton ein/aus über Hotkey und OSD-Menü
- Gleichzeitige Firmwareaktualisierung aller in Reihe geschalteten KVM-Switches

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	19"/-10"-Geräteträger
Produkttyp	KVM-Switch, VGA
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x CL5816 LCD KVM-Switch 2x 2L-5302UP PS/2-USB-KVM-Kabel (1,8m) 1x LIN5-27X6-U21G 5-in-1-Konsolkabel (26cm) 1x LIN5-04A2-J11G Kabel zur Firmwareaktualisierung 1x LIN2-418K-E12G Netzkabel 1x Benutzerhandbuch 1x Rack-Montagekit
Tastatur-Layout	UK
Verpackungshöhe	150 mm
Verpackungsbreite	670 mm
Verpackungstiefe	840 mm

Paketgewicht

18.814 kg